

Beschreibung

Transparente Montagefolie auf PVC-Basis, abgedeckt, für die Übertragung von gestanzten oder computergeschnittenen Schriften und Symbolen.

Abdeckmaterial

Einseitig silikonisiertes Glassinepapier, weiß, 62 g/m².

Haftklebstoff

Modifiziertes Solvent Polyacrylat, mittlere Klebkrafteinstellung.

Anwendungsbereich

Der speziell eingestellte Polyacrylat-Haftklebstoff gestattet die problemlose Übertragung von gestanzten oder computergeschnittenen Schriften und Symbolen. Auch nach mehr als 6 Monaten ist eine rückstandsfreie Ablösbarkeit ohne wesentlichen Klebkraftanstieg zu verzeichnen. Die hohe Dehnfestigkeit des Folienmaterials gewährleistet eine exakte Positionierung. Überall dort zu empfehlen, wo ein mehrmaliges Verwenden des Folientapes erwünscht ist. Der Karorückseitendruck des Abdeckpapiers erleichtert das passgenaue Zuschneiden der Abschnitte.

Technische Daten

Dicke* (Folie mit Klebstoff, ohne Schutzpapier) 0,100 mm

Klebkraft*

(FINAT TM 1, nach 20min, rostfreier Stahl) 2 N/25mm

Reißfestigkeit (DIN EN ISO 527)

längs min. 19 MPa

Reißdehnung (DIN EN ISO 527)

längs min. 130%

Lagerfähigkeit**

2 Jahre

Verklebungstemperatur

> +10°C

* Durchschnittswert

** in Originalverpackung, bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit

Grundlage für die Angaben sind unsere Kenntnisse und Erfahrungen in der Praxis. Wegen der Vielfalt möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Verwendung empfehlen wir, unsere Produkte bei speziellen Anwendungen in eigenen Versuchen zu prüfen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.



ORAFOL Europe GmbH - Orafolstraße 2 - D 16515 Oranienburg
Telefon: +49 (0) 33 01/864 0 - Telefax: +49 (0) 33 01/864 100
E-Mail: verkauf@orafol.de - Internet: <http://www.orafol.de>